# 水分計・照度計

木材水分チェッカー
## SK-540A 水分
**No.1732-10**
**￥12,000(税込￥12,600)**

スイッチひとつで木材の水分を簡単にチェック

●見やすい大画面液晶　●５㎜挿入するだけの簡単測定
●表示を固定するホールド機能　●温度補正：自動補正式
●樹種に合わせて４つのモードを選択可能

**測定方式**：電気抵抗式
**測定範囲**：２～60%
**使用温度範囲**：０～40℃
**表示分解能**：0.5%
**精　　度**：±１%
**電　　源**：9V乾電池 6F22(006P)　1本
**本体寸法**：約(W)63×(H)126×(D)32㎜
**本体質量**：約80g（電池含まず）
**付 属 品**：キャリングケース　1個

キャリングケース

照度チェッカー
## SK-10LX 照度
**No.1732-20**
**￥13,000(税込￥13,650)**

節電管理に、目の健康維持に、
農作物育成の好環境の維持管理などに

●広い測定範囲　●見やすい大画面液晶
●便利なホールド機能付　●自動０値調整機能付

**測定範囲**：１～100,000ルクス
**精　　度**：10,000ルクスまで　±４%
10,000ルクス以上　±５%
**電　　源**：9V乾電池 6F22(006P)　1本
**セ ン サ**：フィルター付シリコンフォトダイオード
**サンプリング**：200ms
**本体寸法**：約(W)70×(H)127×(D)30㎜
**センサ寸法**：約(W)57×(H)106×(D)28㎜
**コード長**：150㎝
**質　　量**：約190g（電池含む）
**付 属 品**：キャリングケース　1個
※取引証明などの用途にはご使用できません。

照度チェッカー
## SK-20LX 照度
**No.1732-25**
**￥17,000(税込￥17,850)**

節電管理に、目の健康維持に、
農作物育成の好環境の維持管理などに

●Lux（照度）とFC（フートキャンドル）の切り替え測定が可能です
●便利なホールド機能付　●自動０値調整機能付

**測定範囲**：0.1～200,000Lux/0.01～20,000FC
レンジ200、2,000、20,000、200,000Lux
20、200、2,000、20,000FC
**精　　度**：20,000ルクス/2,000FCまで ±3%rdg±0.5%F•S
20,000ルクス/2,000FC以上 ±5%＋10digit
**電　　源**：9V乾電池 6F22(006P)　1本
**セ ン サ**：フィルター付シリコンフォトダイオード
**サンプリング**：500ms
**寸　　法**：約(W)65×(H)183×(D)35㎜
**質　　量**：約175g（電池含む）
**付 属 品**：取扱説明書　1冊、キャリングケース　1個
※取引証明などの用途にはご使用できません。

270° センサ部の向きが変わります